

カヤバ スーパースペシャル ラリー スペック表

		減衰力(0.3m / sec)							サイズ		
品番	車種	伸側 (N・m)	圧側 (N・m)	ロッド反 発力	価格				ピストン ロッド	アウ ター	
SRT0034R/L	AE111-F	2352	1225	225.4	27405				φ25	φ54	サイズUpストラット
SRT0033XR/L	AE111-R	1568	833	176.4	27405				φ22	φ50.8	サイズUpストラット
TRD AE111 レース用ショック											
品番	車種	伸側 (N・m)	圧側 (N・m)	ロッド反 発力 (N・m)	価格	最大長 (Lmax)	最小長 (Lmin)	スト ローク	ピストン ロッド 径	アウ ター 外径	
48510-AE031	フロント	4067	1176	196	60,900	375	285	90			車高調整
48530-AE031	リヤRH	2450	1078	147	生産中止	436	351	85			車高調整
48540-AE031	リヤLH	2450	1078	147	生産中止	436	351	85			車高調整
48511-AE941	フロント	2313	1098	154.8	13,650	477	342	固定			カートリッジ複筒ガス固定
48511-AE031	フロント	2401	1323	196	24,150	477	351				カートリッジ複筒ガス5段調整
48531-AE941	リヤ	1686	706	127.4	生産中止	516	371				カートリッジ複筒ガス固定、専用シェルケース必要
TRD EP82 レース用ショック											
48511-EP840	フロント	2244	1107	196	13,650	425	316	109			カートリッジ複筒ガス固定、専用シェルケース必要